
Fiche Technique

Valide à partir du: 08/12/17







Pièce intermédiaire écrou mobile - filetage mâle

Raccord de transition manchon électrosoudable avec écrou mobile Filetage en laiton DZR conforme UBA EPDM étanchéité approuvé eau chaude et froide Joint plat EPDM inclus

	d	G	Code	SP	poids	L	z
	(mm)	(inch)			(kg)	(mm)	(mm)
	16	3/4	761 069 720	1	0,143	90	46
	20	3/4	761 069 721	1	0,138	92	46
	20	1	761 069 722	1	0,196	98	50
	25	3/4	761 069 723	1	0,127	99	50
	25	1	761 069 724	1	0,192	102	51
	25	1 1/4	761 069 725	1	0,254	109	58
	32	1	761 069 726	1	0,223	109	58
	32	1 1/4	761 069 727	1	0,293	109	58
	32	1 ½	761 069 728	1	0,373	110	58
	40	1 1/4	761 069 729	1	0,395	123	67
	40	1 ½	761 069 730	1	0,479	121	64
	40	2	761 069 731	1	0,588	128	68
	50	1 3/4	761 069 732	1	0,629	131	73
	50	2 1/4	761 069 733	1	0,731	138	77
	63	2 3/8	761 069 734	1	1,107	152	89
	63	2 3/4	761 069 735	1	1,225	155	89
*	16	1/2	761 069 736	1	0,162	88	44
*	20	3/4	761 069 737	1	0,156	93	47

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: http://www.gfps.com





ATLANTIC ROBINETTERIE SPÉCIALISTE DE LA FOURNITURE INDUSTRIELLE 44600 - SAINT NAZAIRE