



4.0 DIMENSIONS

Coudes

N° E490 Coude 90°

N° E491 Coude 45°



Diamètre		N° E490 Coude à 90°		N° E491 Coude à 45°	
Nominal pouces DN	Diamètre extérieur réel pouces mm	C à E pouces mm	Poids approximatif (unitaire) lb kg	C à E pouces mm	Poids approximatif (unitaire) lb kg
2 DN50	2.375 60,3	3,13 (c) 79	1.7 0,8	1,88 (c) 48	1.2 0,5
DN65	3.000 76,1	3,75 (c) 95	2.6 1,2	2,00 (c) 51	1.8 0,8
3 DN80	3.500 88,9	4,50 (c) 114	2.9 1,3	2,13 (c) 54	2.2 1,0
4 DN100	4.500 114,3	6.00 152	2.9 1,3	2.50 64	1.5 0,7
DN125	5.500 139,7	7.50 191	4.5 2,0	3.13 80	1.8 0,8
6 DN150	6.625 168,3	9.00 229	6.5 3,0	3.75 95	3.2 1,5
8 DN200	8.625 219,1	12.00 305	16.9 7,7	5.00 127	8.5 3,9
10 DN250	10.750 273,0	15.00 381	26.4 12,0	6.25 159	13.2 6,0
12 DN300	12.750 323,9	18.00 457	37.6 17,1	7.50 191	18.8 8,5

REMARQUE

- (c) = raccord moulé